



ПИРАМИДА
ПРОИЗВОДСТВО ТЕПЛА



Электрокаменки для бани и сауны 3 - 24 кВт

Модельный ряд

В окрашенном или зеркальном нержавеющей корпусе

	ЭКМ 3	ЭКМ 6	ЭКМ 9	ЭКМ 12	ЭКМ 18	ЭКМ 24
Мощность, кВт	3	6	9	12	18	24
Напряжение, В	220	220/380	380	380	380	380
Объем банного помещения, м³	3,5-5	7,2-10	11-15	15-20	22-28	30-36
Диапазон регулирования температуры, °C	30-120					
Рекомендуемая масса вмещаемых камней, кг.	30 - 40	38 - 50		58 - 70		70 - 85
Количество ТЭН, шт.	4	6	9	6	9	12
Габариты(д*ш*в), мм	450x350x650	500x400x850		700x400x850		1200x400x850
Масса, кг	12	15	17	19	22	35



Нагревательные элементы (ТЭН) изготовлены из нержавеющей стали и рассчитаны на эксплуатацию в среднем 10 000 часов

Вероятность попадания воды на контактную часть нагревателя МИНИМАЛЬНАЯ за счет горизонтального расположения ТЭНов

Пульты управления электрокаменками

с клавишным или

автоматическим выключателем



Диапазон регулируемой температуры 30 – 120 °С.

После достижения заданной температуры нагрев ТЭНов выключается.

При снижении температуры воздуха на 2-3 °С, нагрев включается вновь.

В пультах с автоматическим выключателем предусмотрена защита от перегруза.

Напряжение сети 220/380 В

Частота 50 Гц

Масса ≈ 2 кг

ПУЭКМ устанавливается в отдельном от сауны помещении(предбаннике)

Электрокаменка ЭКМ

3 кВт

4,5 кВт

6 кВт

220/380 В

Гарантия качества даже через 5 лет!

**Настоящая коррозионностойкая
нержавеющая сталь марки AISI 304.**

Именно из этой стали выполнен корпус электрокаменки. В отличие от марки AISI 324, которую используют некоторые производители, она не поддается коррозии и через несколько лет сохранит привлекательный вид, без налетов ржавчины.

✓ **Открытый сетчатый корпус.**

Позволяет получить от камней больше тепла за короткий промежуток времени.

✓ **ТЭНы собственного производства из нержавеющей стали.**

✓ **Удобное управление.**

Использование каменки становится максимально удобным за счет выносного пульта управления. А самое главное, выносной пульт позволяет получать нужную температуру вокруг пологов, где обычно и наслаждаются паром, а не в самой каменке.



Модельный ряд

	ЭКМ 3	ЭКМ 4,5	ЭКМ 6
Мощность, кВт	3	4,5	6
Напряжение, В	220/380		
Объем банного помещения, м ³	3,5-5	5-7	7,2-10
Диапазон регулирования температуры пультom управления, °C	30-120		
Кол-во ТЭН, шт	3	3	3
Габариты, мм	330x330x660		
Масса ,кг	7		



Данную модель каменки отлично дополнит пульт управления (ПУЭКМ) в зеркальном нержавеющей корпусе

Диапазон регулируемой температуры 30 – 120 °C.

После достижения заданной температуры нагрев ТЭНов выключается. При снижении температуры воздуха на 2-3 °C, нагрев включается вновь.

В пультах с автоматическим выключателем предусмотрена защита от перегруза.

Напряжение сети 220/380 В

Частота 50 Гц

Масса ≈ 2 кг